

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.543.7102.0

Steckerkontakt 0,75-1 QMM AG

Steckerkontakte für Leitungsquerschnitt 0,75 - 1 qmm



Art. Nr.	05.543.7102.0
EAN	4015573083028
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Abisolierlänge	7 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,75 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1 mm²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	18 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	18 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	2,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	# 1,5 mOhm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.2100.0	Crimpbacken B	Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm² und 4,0 mm²
05.502.3300.0	Kontaktaufnahme 3	Kontaktaufnahme 3
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.3500.0	Ausdrückwerkzeug 500/690V-SER.	Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 2,5 mm

A B C D E F	☐ These dimensions will be especially checked at delivery ☐ Only inspection dimensions ☐ With /> marked dimensions are also valid for internal use ☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft ☐ Ausschließlich Prüfmaße ☐ Mit /> gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig		(a)																		
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1	A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Part.-Nr.</th> <th style="width: 40%;">Hergestellt aus/ produced from:</th> <th style="width: 40%;">Oberfläche/surface</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.543.7121.0</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>verzinnt/tin-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7102.0</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>versilbert/silver-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7101.7</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7101.0</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7100.0</td> <td></td> <td>blank/metallic bright</td> </tr> </tbody> </table>	Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface	05.543.7121.0	05.543.7100.0	verzinnt/tin-plated	05.543.7102.0	05.543.7100.0	versilbert/silver-plated	05.543.7101.7	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7101.0	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7100.0		blank/metallic bright	
Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface																			
05.543.7121.0	05.543.7100.0	verzinnt/tin-plated																			
05.543.7102.0	05.543.7100.0	versilbert/silver-plated																			
05.543.7101.7	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated																			
05.543.7101.0	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated																			
05.543.7100.0		blank/metallic bright																			
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UW-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UW-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																			
Freitoleranz nach General tolerance DIN 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																			
Werkstoff/Material CuZn36Pb3		1.Verwendung: First Use: Z5.543.7100.0																			
Blatt: Sheet: 1 von 1		Zeichnung Nr./Drawing No.																			
☐ /		Index																			
☐ /		T 05.543.7100.0 01K a																			
☐ / Maßstab/Scale 5:1		Maße in mm/Dimensions are in mm																			
☐ / Vol. 148 mm ³ Dfl./Surf. 300 mm ²		Ersatz für/Replacement for: -																			
☐ /		Type Benennung/Title																			
a 15.07.2015/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		STECKER mit Crimpschluß 1,0 mm ² male contact with crimp barrel 1,0 mm ²																			
Änderung/Revision		Elektrisches Verbindungsorgan																			