Dichtungsnippel / -stopfen Sealing Plugs

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Material:	PE-LD	Material:	PE-LD
Farbe:	grau (RAL 7035)	Colour:	grey (RAL 7035)
Einsatztemperatur:	-30 °C bis 80 °C	Temperature range:	-30 °C to 80 °C
Schutzart:	IP 54	Protection type:	IP 54

170.00 170.10
171.00 171.10

Gewinde Thread AG	⌀ mm	mm	D mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	3,5 - 5	12	16	17	10	**170.15.10**
M 16 x 1,5	5 - 10	15	20	17	10	**170.17.10**
M 20 x 1,5	8 - 13,5	19	24	20	12	**170.20.10**
M 25 x 1,5	9 - 16	24	28	22	12	**170.25.10**
M 32 x 1,5	11 - 22	30	37	25	14	**170.32.10**
M 40 x 1,5	17 - 24	37	45	28	16	**170.40.10**
Pg 9	5 - 9,5		19,5	19	10	**170.09**
Pg 11	6 - 10,5		21,5	20	10	**170.11**
Pg 13,5	8 - 13		24,5	20	10	**170.13**
Pg 16	8 - 15		26,5	21	11	**170.16**
Pg 21	10 - 18		33	21	11	**170.21**
Pg 29	16 - 24		45	23	12	**170.29**
Pg 36	23 - 33		55,5	23	12	**170.36**
geschlossen / closed type						
M 12 x 1,5	3,5 - 5	12	16	17	10	**171.15.10**
M 16 x 1,5	5 - 10	15	20	17	10	**171.17.10**
M 20 x 1,5	8 - 13,5	19	24	20	12	**171.20.10**
M 25 x 1,5	9 - 16	24	28	22	12	**171.25.10**
M 32 x 1,5	11 - 22	30	37	25	14	**171.32.10**
M 40 x 1,5	17 - 24	37	45	28	16	**171.40.10**
M 50 x 1,5	22 - 35	46	55,5	31	18	**171.50.10**
M 63 x 1,5	24 - 43	56	68,5	35	20	**171.63.10**
Pg 9	5 - 9,5		19,5	19	10	**171.09**
Pg 11	6 - 10,5		21,5	20	10	**171.11**
Pg 13,5	8 - 13		24,5	20	10	**171.13**
Pg 16	8 - 15		26,5	21	11	**171.16**
Pg 21	10 - 18		33	21	11	**171.21**
Pg 29	16 - 24		45	23	12	**171.29**
Pg 36	23 - 33		55,5	23	12	**171.36**
Pg 42	33 - 39		65	37	23	**171.42**
Pg 48	23 - 43		72	43	23	**171.48**



170.xx.10



171.xx.10

170.xx.00 / 171.xx.00