

DR, DR-L

Warmschrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.



Produktbeschreibung

Artikelname	DR-L 2
Materialnummer	369069
Eigenschaften	Absolut feuchtigkeitsdicht
	Sehr gute elektrische Eigenschaften
	Gute mechanische Festigkeit
Anwendungen	Innenraum
Familien Hinweise	Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen.

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

Auswahl Hinweis	100 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Länge L	55 mm
Farben	blau
Nennquerschnitt min	1.5 mm ²
Nennquerschnitt max	2.5 mm ²
Wasseraufnahme max	0.5 %
Spannung max	600 V
Zugfestigkeit	16 MPa
Langzeitalterung (168 h bei 175 °C)	Keine Rissbildung
Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C)	Keine Rissbildung
Temperaturbereich min	-55 °C
Temperaturbereich max	125 °C
Schrumpftemperatur	< 80 °C
Korrosion	keine

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	100 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85369010

EAN-UPC	4010311179889			
Basismenge	1	1	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Stück	Beutel1	Pack	
Länge	164	95	95	
Breite	101	75	75	
Höhe	37	40	40	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	0.613	0.285	0.285	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.302	0.302	0.302	
Nettogewicht	0.302	0.302	0.302	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	