


Datenblatt / data sheet

Produkt/ Product	Geräte- Verbindungsdose mit 4 Schraubdomen mit 2 Geräteschrauben One-gang-junction box with 4 screw domes with 2 one-gang screws 15 mm
Maße / Dimension	Ø 60/ 62 mm
Material / Material	PS, Flammwidrigkeit 650°C, halogenfrei PS, fire resistant up to 650°C, halogen-free
Schutzklasse / Protection class	IP 2x
Prüfzeichen / Rated insulation voltage	nach DIN EN 60670-1 / DIN EN 60695-2-11 CE- Konformitätserklärung
Bemessungsisolationsspannung / Rated insulation voltage	400 V
Anzahl der möglichen Einführungen / Number of introductions	9xM20 4xM25
Einsatzbereich / Application	Unterputz Flush Mounting



Typ / type	Farbe / colour	VE / pty	Bestellnummer / order number
HSDS62D4II	schwarz / black	25/250 Stück / pcs.	2252422

Die Erstellung des Datenblattes erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten. /
The correctness of data has been made to the best of our knowledge and no responsibility is accepted. Technical improvement reserved.