

Schlagdübel PZ 5 x 25 mm (x 200), Preis per Schachtel



Technische Daten

BIZ Artikel-Nr : **BIZ 720 114**
Ø bohren (mm) : **5**
Dübellänge (mm) : **25**
Ø Halskrause (mm) : **9**
Tiefe bohren min. (mm) : **35**
Schälwiderstand Konkrete C20/C25 (daN*) : **100**
Schälwiderstand Backstein (daN*) : **100**
Scherfestigkeit Beton (daN*) : **100**

Materialien

- ✓ Beton
- ✓ massiver Ziegel
- ✓ Stein

Vorteile

- Leichtes und schnelles Anbringen mit einem Hammer!

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Technische Details

Polyamid 6.
Flacher, verstärkter Kragen.
Geliefert mit Stahlschrauben 4.8 verzinkt mit Senkkopf PZ.

■ Anwendung(en)

Zur Befestigung von Rinnen, Kabelwannen, Winkeln usw.

■ Verwendungsart

1. Bohren Sie den Untergrund auf den angegebenen Ø.
2. Dübel einführen.
3. Schraube mit Hammer einführen.
4. Der Dübel ist gespreizt und in Position.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

■ Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 12
Länge (cm) : 9
Tiefe (cm) : 6
Nettogewicht (kg) : 0,43
Bruttogewicht (kg) : 0,43



■ Überverpackung 1



x 18.00

Karton

Höhe (cm) : 20
Länge (cm) : 30
Tiefe (cm) : 30
Nettogewicht (kg) : 7,74
Bruttogewicht (kg) : 7,74



■ Überverpackung 2



x 720.00

Palette

Höhe (cm) : 115
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Nettogewicht (kg) : 309,6
Bruttogewicht (kg) : 341,88

