

Dichtband

zur dauerelastischen Abdichtung

Universell verwendbar zum homogenen, selbstverschweißenden Abdichten und Aufpolstern von Kabeln und Leitungen.



Produktbeschreibung

Artikelname	No. 64 schwarz
Artikelnummer	125591

Eigenschaften
Selbstverschweißend
Korrosionsbeständig
Ozonbeständig
Dauerelastisch
Sehr gute Haftung auf Metall, Glas, Gummi und Kunststoff
Sehr gute physikalische Eigenschaften

Anwendungen
Abdichten von Kabeln und Leitungszwickeln
Instandsetzung beschädigter Kabelmäntel
Wasserfestes Abdichten von Kabeleinführungen
Aufpolstern von Kabelisolierungen
Für Acryl- und Epoxiharzverbindungen geeignet
Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und gegen Korrosion

Technische Daten

Artikelname	No. 64 schwarz
Artikelnummer	125591
Materialien	Butyl-/Kautschuk-Basis
Länge L	1.5 m
Breite B	38 mm
Dicke	3.2 mm
Farben	schwarz
Reißfestigkeit	0.1 MPa
Temperaturbeständigkeit min	-30 °C
Temperaturbeständigkeit max	80 °C
Spez. Durchgangswiderstand	$10^{12} \Omega \text{ cm}$
Durchschlagsfestigkeit	23 kV/mm

Logistik Daten

Artikelname	No. 64 schwarz
Artikelnummer	125591
Lieferumfang	Dichtband
Ursprungsland	Frankreich
Zolltarifnummer	40051000
EAN/GTIN	4010311005584

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Dose	Karton	Palette
Inhaltsmenge	1	48	1536
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	93	551	1200
Breite (mm)	90	250	800
Höhe (mm)	50	240	1200
Nettogewicht (kg)	0.343	16.464	526.848
Bruttogewicht (kg)	0.343	16.464	545.048