



REIHENKLEMMENGEGÄUSE

RKK 4/15-15x4²

RKK 4/15-15x4²

Reihenklemmengehäuse

CUSTOMIZABLE

130 x 94 x 57 mm

Artikelnummer: 61240401

Reihenklemmengehäuse in kompakter Bauform, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 15-poliger Blockklemme 0,2-4 mm² (Schraubanschluss), inkl. 6 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54

IP66
IP54

4²

IK07



400V
AC



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	130 mm
Länge:	94 mm
Höhe:	57 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol
Deckel:	Polystyrol
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Zubehör

ASS-kl - Aussenscharnier-Set

HBA - Handbetätigungsaufsatz

KS M20 - Kombiset

TK ABL - Aussenbefestigungslaschenset

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



REIHENKLEMMENGEGÄUSE

RKK 4/15-15x4²

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66/IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Anreihbar:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL 94:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
Geeignet für Aussenanwendung:	Nein
Leitungseinführungen:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Bestückung:	Schraubklemme
Anzahl Klemmen:	1 Stück
Anzahl der Klemmstellen:	15
Leiterquerschnitt:	4 mm ²