



5 Sicherheitsregeln

Vor Beginn der Arbeiten:

- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

DIN VDE 0105-100

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Stück
Folie	200 x 150	N 39394	5,10
Kunststoff	200 x 150	N 39395	5,75
	400 x 300	N 39396	17,15

➔ Weitere Aushänge und Anweisungen ab Seite 290, Stifte auf Seite 369.

Aufkleber „Schalten verboten“

- zur Kennzeichnung von Sicherungseinrichtungen

Material: selbstklebende Folie

Mit Piktogramm gemäß aktueller ASR A1.3, P031, DIN EN ISO 7010, P031. Für jeden verständlich.



B x H/mm	Stück/Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
70 x 15	10	N 39432	5,55
100 x 20	7	N 39433	6,50



B x H/mm	Stück/Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
70 x 15	10	N 39434	5,55
100 x 20	7	N 39551	6,50



B x H/mm	Stück/Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
70 x 15	10	N 39413	5,55
100 x 20	7	N 39414	6,50



B x H/mm	Stück/Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
70 x 15	10	N 39417	5,55
100 x 20	7	N 39418	6,50

Wartung – Ihr ständiger Begleiter

Sie sind nicht fündig geworden? Noch mehr Artikel zum Thema Wartung finden Sie in folgenden Kapiteln:

- Prüfplaketten auf Seite 31
- Verbotsschilder auf Seite 245
- Gebotszeichen auf Seite 255
- Gefahrenstellensicherung ab Seite 650
- Absperrbänder ab Seite 660

