Produktdatenblatt

APV48K



AP-Kommunikationsverteiler VISION K

Art. Nr: 7220088
Typ: APV48K

Kommunikationverteiler mit Kunststoffmontageplatten. Inkl. Keystone Patchfeld für 12 Module und einer 3fach Steckdose für Eurostecker.
Der Verteiler erfüllt die die DIN 18015-1 bis DIN 18015-4

Technische Daten

Abmessungen

Höhe	640
Breite	305
Tiefe	99

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (min)	-25°C
Umgebungstemp. (max)	40°C
Umgebungstemp. (24h)	35°C
Max. re. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95%
Max. re. Luftfeuchte bei 40°C	50%

Werkstoff

Unterteil	PS-HI FR
Abdeckung	PS-HI FR
Tür	Stahl pulverbeschichtet

f-tronic GmbH ▪ Zum Gerlen 21-25 ▪ D-66131 Saarbrücken ▪ ☎ +49 (0) 6893 9483 – 0 ▪ info@f-tronic.de ▪ www.f-tronic.de

Eigenschaften	
Montageart:	Aufputz
Schutzklasse	II Schutzisoliert
Schutzart:	IP 30
plombierbar:	Ja
Farbe:	weiß
anreihbar:	-
Geräte:	für Geräte bis 63A
Anzahl Reihen:	
Geeignet für Plattenstärke:	-
Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10	750°
Bemessungsspannung:	400V
Halogenfrei:	-
Silikonfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Witterungsbeständig:	-
REACH:	Ja
RoHS:	Ja
Konformität (CE)	Ja
Zertifiziert:	-
	-
Ausstattung:	
N-Klemmen:	-
PE- Klemmen:	-
FI-Klemmen:	-
Leitungseinführungen oben:	Ausbrechbarer Flansch 220x35mm
Leitungseinführungen unten:	Ausbrechbarer Flansch 220x35mm
Leitungseinführungen links:	5xM25
Leitungseinführungen rechts:	5xM25

f-tronic GmbH ▪ Zum Gerlen 21-25 ▪ D-66131 Saarbrücken ▪ ☎ +49 (0) 6893 9483 – 0 ▪ info@f-tronic.de ▪ www.f-tronic.de