

Technical-Data-Sheet

KSMZ

Kabelbinder

mit Metallzunge



Produktbeschreibung

Artikelname	KSMZ 2.5/100
Materialnummer	369795
Eigenschaften	Für anspruchsvolle Anwendungen
	Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten
	Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende
	Beständig gegen Erdalkalien
	Beständig gegen Schimmel und Öl
	Stabilisiert gegen UV-Strahlen
	Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
	Halogenfrei
	Schwer entflammbar
	Silikonfrei
Anwendungen	Bündeln
	Befestigen
Familien Hinweise	Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

Prüfnormen	EN 62275
Materialien	Polyamid 6.6
Haltekraft min	135 N
Durchmesser Bündel max	24 mm
Länge L	100 mm
Breite B	2.5 mm
Farben	natur
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatur min	-5 °C
Montagetemperatur max	40 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	85 °C

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	100 Kabelbinder
Haltbarkeit Zusatztexte	Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
	Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten
Lagertemperatur max	23 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	39269097

EAN-UPC				4010311180502
Basismenge	100	15000	100	1
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
Alternativmenge	1	1	1	1
Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton	Pack	Stück
Länge	230	570	230	120
Breite	100	190	100	8.8
Höhe	10	320	10	2.5
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	Millimeter
Volumen	0.23	34.656	0.23	0.003
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter
Bruttogewicht	0.105	15.3	0.105	0.001
Nettogewicht	0.1	15	0.1	0.001
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm