

Isolierband / Markierungsband 15 mm x 0.15 mm - 10 m grün (x 8)



Technische Daten

Farbe : **Grün**
Länge (m) : **10**
Breite (mm) : **15**
Stärke (mm) : **0.15**
Verpackung : **8**

Normen

EN 60454 & IEC
☑ 60454-3-1-5/F-
PVCP/90.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Elektrische Isolierung, Schutz und Markierung.
Universell einsetzbar.
Plastifiziertes PVC-Trägerband, synthetische Kautschuk-Klebmasse.
Weiches Andrück-Klebeband.
Flammhemmend/selbstlöschend.
Säure- und Laugenbeständig.
Bleifrei.

■ Technische Details

Abmessungen: 15 mm x 10 m x 0.15 mm.
Reißfestigkeit: > 20 N/cm.
Bruchdehnung: > 125 %.
Haftung auf 2B-Stahl: 1.80 N/cm.
Haftung auf Träger: 1.80 N/cm.
Elektrischer Widerstand: 40 kV/mm.
Isolierwiderstand: $10^{11}/25 \Omega/\text{mm}$.
Temperaturfestigkeit: 0 bis +90 °C.
Anwendungstemperatur: -10 bis +40 °C.

■ Hinweis

Für die Herstellung von Kabelbäumen das Produkt mit einer Überdeckung von mindestens 50 % verarbeiten.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

■ Verpackung



Kunststoffolie

Höhe (cm) : 12,5
Länge (cm) : 6,1
Tiefe (cm) : 6,1
📦 Nettogewicht (kg) : 0,276
📦 Bruttogewicht (kg) : 0,278



■ Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 13
Länge (cm) : 25,5
Tiefe (cm) : 25
📦 Nettogewicht (kg) : 4,432
📦 Bruttogewicht (kg) : 4,75



x 16

■ Überverpackung 2



Palette

Höhe (cm) : 107
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
📦 Nettogewicht (kg) : 320
📦 Bruttogewicht (kg) : 357



x 1152