

Technisches Datenblatt



Erstellt: 09.09.2019
Überarbeitet:

Version: 1.0

Materialkennwerte:

- Material PA6.6 mit ca. 2,5% Wassergehalt (Gleichgewichtszustand)
- Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
- UV-Beständigkeit Farbe schwarz, ja
- Halogen- und Silikonfrei
- Gute Beständigkeit Basen, Öle, Fette, Ölderivate, Chlorid-Lösungsmittel
- Begrenzte Beständigkeit Säuren
- Nicht beständig Phenole

| | Art.-Nr. | | Länge | Breite | Höhe | max. Last | max. Bündel- durchmesser |
|------------------|-------------|---------|-------|--------|------|-----------|-----------------------------|
| | transparent | schwarz | | | | | |
| | [#] | [#] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [mm] |
| 2,5 x 100 | 2318527 | 2318523 | 100 | 2,5 | 1,00 | 80 | 20,5 |
| 3,6 x 150 | 2318518 | 2318529 | 150 | 3,6 | 1,20 | 180 | 36,0 |
| 3,6 x 200 | 2318528 | 2318530 | 200 | 3,6 | 1,20 | 180 | 52,5 |
| 3,6 x 300 | 2318521 | 2318525 | 300 | 3,6 | 1,30 | 180 | 84,0 |
| 4,6 x 200 | 2318520 | 2318519 | 200 | 4,6 | 1,25 | 230 | 49,0 |
| 4,8 x 280 | 2318515 | 2318517 | 280 | 4,8 | 1,25 | 230 | 74,8 |
| 4,8 x 370 | 2318524 | 2318522 | 370 | 4,8 | 1,35 | 230 | 103,5 |
| 7,6 x 350 | 2318516 | 2318526 | 350 | 7,6 | 1,60 | 540 | 98,5 |

Verarbeitungseigenschaften:

- Verarbeitungs- / Einsatztemperatur -10 °C bis +85 °C
- Maximale Kurzzeittemperatur +110 °C

Lagerbedingungen:

- Lagertemperatur +20 °C bis +30 °C
- Luftfeuchte 50 % bis 70 %
- Verpackung lichtgeschützt und geschlossen halten
- Keine Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung und in Nähe von Heiz- bzw. Kältequellen

Hergestellt von: Upat Vertriebs GmbH, Bebelstr. 11, 79108 Freiburg im Breisgau
für: Rexel Germany GmbH & Co. KG, Ridlerstraße 57, 80339 München