



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1837060000
Artikelbezeichnung	PDL 4 S/NT/L/PE
Ausführung	Installations-Etagenklemme, 4 mm ² , Push In, Wemid, dunkelbeige, TS 35
EAN	4032248409938
VPE	50 Stück

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Nennstrom	32 A
Norm	IEC 60947-7-1 (-7-2)
Strom bei max. Leiter	36 A
Verschmutzungsgrad	3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Klemmbereich, min.	0,5 mm ²
Klemmbereich, max.	6 mm ²
Anschlussstyp	Push In
Anschlussrichtung	oben
Abisolierlänge	12 mm
Klingenmaß	3,0 x 0,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1	A3
eindrähtig, min.	0,5 mm ²
eindrähtig, max.	6 mm ²
mehrdrähtig min.	1,5 mm ²
mehrdrähtig max.	4 mm ²
feindrähtig min.	0,5 mm ²
feindrähtig max.	4 mm ²
feindrähtig mit AEH min. DIN 46228/1	0,5 mm ²
feindrähtig mit AEH max. DIN 46228/1	4 mm ²
feindrähtig min. AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4	0,5 mm ²
feindrähtig max. AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4	2,5 mm ²
Zwillings-AEH, min.	0,5 mm ²
Zwillings-AEH, max.	1,5 mm ²

Maße	
Breite	5,1 mm
Höhe niedrigstbauend	48,5 mm
Länge	100 mm
Versatz TS 35	49 mm

weitere technische Daten	
Abschlussplatte erforderlich	Ja
Anschlussart	gesteckt
Anschlussrichtung	oben
Anzahl der Etagen	2
Ausführung	Installations-Etagenklemme
Brennbarkeitsklasse d. Isolierstoffs n. UL94	V-0
Einbauhinweis	TS 35
Einsatztemperaturbereich	- 50 °C, + 80 °C
Etagen intern gebrückt	Nein
Farbe Isolierstoff	dunkelbeige
Isolierstoff	Wemid
Montageart	gerastet
Offene Seiten	rechts
explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e"	Nein

Downloads	
DXF	35679_PDL4_S-NT-L-PE_DXF.dxf
STEP	1837060000_35679_PDL_4_S-NT-L-PE_STP.stp

Klassifikationen	
ETIM 2.0	EC001329
ETIM 3.0	EC001329
eClass 4.1	27-14-11-25
eClass 5.0	27-14-11-25
eClass 5.1	27-14-11-25

verwandte Produkte

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
1847610000	PDL 4 S/L	Installations-Etagenklemme, 4 mm², Steckanschluss, Wemid, dunkelbeige, TS 35
1847620000	PDL 4 S/N	Installations-Etagenklemme, 4 mm², Push In, Wemid, dunkelbeige, TS 35
1837050000	PDL 4 S/N/L/PE	Installations-Etagenklemme, 4 mm², Push In, Wemid, dunkelbeige, TS 35
1837060000	PDL 4 S/NT/L/PE	Installations-Etagenklemme, 4 mm², Push In, Wemid, dunkelbeige, TS 35
1837040000	PDL 4 S/L/L/PE	Installations-Etagenklemme, 4 mm², Push In, Wemid, dunkelbeige, TS 35
1847630000	PDL 4 S/N/L	Installations-Etagenklemme, 4 mm², Push In, Wemid, dunkelbeige, TS 35
1837030000	PDL 4 S/L/L	Installations-Etagenklemme, 4 mm², Push In, Wemid, dunkelbeige, TS 35