

Erdungsfestpunkt mit Schweißnut

HEA A M12/50

Artikelnummer: 1700300500, GTIN: 4052487124140

patentierte Verdrehsicherung durch spezielle Kontur der Kontaktscheibe

Zum Erdungsanschluss über die Schweißnut, zum schalungsbündigen Einbau.
Über das Gewinde im Leiterkern kann ein Erdungsanschluss vorgenommen werden.
Die HEA-A wird vorrangig im Fertigteilbau eingesetzt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- wasserdichtes Anschlussgewinde M12 (Sackloch)
- beständig gegenüber Korrosion

Lieferumfang:

- 1 Stück hitzebeständige Schutzfolie



Maße:

- Leiterkern: rund, Ø 25 mm
- Kontaktscheibe: Ø 72 mm
- Nut für Schweißanschluss: für Rundstahl 10 - 12 mm
- Abstand der Kontaktscheibe zur Schweißnut: 40/50 bzw. 70 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Leiterkern und Kontaktscheiben: V4A (AISI 316L)
- Schweißanschluss mit Nut: St37

Prüfungen/Normen:

- kurzschlussgeprüft nach VDE 0101
- EN 50522

Eigenschaften

Typ:	HEA
Ausführung:	A
Länge (mm):	50
Gewindeanschluss:	M12
Abstand Schalung - Armierung (mm):	50

Maßzeichnung

