


# Standard-Wellrohrinnendichtung mit Segmentringtechnik

WIN93 SG 1x8-34+1x6-20 b40 A2/EPDM

Artikelnummer: 3030570613, GTIN: 4052487247344

 **Segmentringtechnik zur individuellen  
Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor  
Ort**

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln innerhalb von Wellrohren.  
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.



## Fakten

### Vorteile:

- unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
- ab Lager lieferbar

### Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittelstift

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten: 5 mm

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## Eigenschaften

Anzahl Kabel/Medium insgesamt:	2
Durchgänge:	1
Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	1
	8-34
	6-20
Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing i$ (mm):	93
Typ:	HRD