

## Wendelleitungen



### Wendelleitungen für Geräte- u. Maschinenindustrie

Unsere Polyurethan- Wendelleitungen werden überall dort eingesetzt, wo es bei gestreckten Leitungen Verwicklungen gäbe. Die enorme Dehnfähigkeit und Rückstellkraft des Leitungsmantels über Jahre hinaus, sowie der öl- und säurefeste, mechanisch höchst belastbare Leitungsmantel, der selbst bei tiefsten Temperaturen flexibel bleibt, machen unsere Wendelleitungen unentbehrlich für Handwerk und Industrie. Der angespritzte Winkelstecker verhindert ein Herausgleiten des Steckers aus der Steckdose und gewährleistet optimale Beweglichkeit beim Arbeiten mit Handmaschinen. Für Drehstrommaschinen und Einrichtungen können wir Wendelleitungen in verschiedenen Längen und Querschnitten liefern.

Bestell-Nr.	Aderzahl/ Querschnitt	Dehnungs- länge	Mantel/Ader	Ausführung Seite 1	Ausführung Seite 2	Farbe
<b>W2010</b>	2 x 1 mm <sup>2</sup>	3,5 m	H05 BQ-F/Gummi	Konturenstecker	200 mm glatt	orange
<b>W2810</b>	2 x 1 mm <sup>2</sup>	5,0 m	H05 BQ-F/Gummi	Konturenstecker	200 mm glatt	orange
<b>W2015</b>	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5,0 m	H05 BQ-F/Gummi	Winkelstecker	200 mm glatt	orange
<b>W3010</b>	3 G 1 mm <sup>2</sup>	3,5 m	H05 BQ-F/Gummi	Winkelstecker	400 mm glatt	orange
<b>W3010 SO</b>	3 G 1 mm <sup>2</sup>	2,5 m	PVC/PVC	Winkelstecker	80 mm glatt	weiß
<b>W3015</b>	3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	5,0 m	H07 BQ-F/Gummi	Winkelstecker	400 mm glatt	orange
<b>W4075</b>	4 G 0,75 mm <sup>2</sup>	3,5 m	H05 BQ-F/Gummi	300 mm glatt	300 mm glatt	orange
<b>W4075 max</b>	4 G 0,75 mm <sup>2</sup>	5,0 m	H05 BQ-F/Gummi	300 mm glatt	300 mm glatt	orange
<b>W4010</b>	4 G 1,0 mm <sup>2</sup>	3,5 m	H05 BQ-F/Gummi	300 mm glatt	300 mm glatt	orange
<b>W4010 max</b>	4 G 1,0 mm <sup>2</sup>	5,0 m	H05 BQ-F/Gummi	300 mm glatt	300 mm glatt	orange
<b>W5015</b>	5 G 1,5 mm <sup>2</sup>	3,5 m	H07 BQ-F/Gummi	400 mm glatt	400 mm glatt	orange
<b>W5015 max</b>	5 G 1,5 mm <sup>2</sup>	5,0 m	H07 BQ-F/Gummi	400 mm glatt	400 mm glatt	orange
<b>W7015</b>	7 G 1,5 mm <sup>2</sup>	3,5 m	H07 BQ-F/Gummi	400 mm glatt	400 mm glatt	orange
<b>W7015 max</b>	7 G 1,5 mm <sup>2</sup>	5,0 m	H07 BQ-F/Gummi	400 mm glatt	400 mm glatt	orange

