




RFID-Tag

ID-TAG/22X3.0/06



Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
Speichergröße	[bit]	896
Speichertyp		EEPROM
Chiptyp		ICODE SLIX
Anzahl der Blöcke		28
Blockgröße	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
RFID-Standard		ISO 15693
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Lagertemperatur	[°C]	-25...120
Schutzart		IP 68

Zulassungen / Prüfungen

Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Funkzulassung	ISO 15693	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	18,3
Montageart	Montage auf Metall und Nichtmetall; (schrauben ; Kleben auf Fläche ; Bei Montage auf Metall Seite B auf Oberfläche montieren)	
Abmessungen	[mm]	Ø 22 / L = 3
Werkstoffe	PA 9T	

Bemerkungen

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	10 Stück



RFID-Tag

ID-TAG/22X3.0/06

Weitere Daten

Leseabstand (mm)

ANT410	6
ANT411	10
ANT420 / DTM424 / DTM426	5
ANT421 / DTM425 / DTM427	15
ANT430 / DTM434 / DTM436	10
ANT431 / DTM435 / DTM437	15
ANT513 / DTC510	15
ANT515 / ANT516	5
ANT600	40

Leseabstand bei Montage auf Metall (mm)

ANT410	6
ANT411	10
ANT420 / DTM424 / DTM426	8
ANT421 / DTM425 / DTM427	16
ANT430 / DTM434 / DTM436	15
ANT431 / DTM435 / DTM437	20
ANT513 / DTC510	25
ANT515 / ANT516	10