



Produkt

| Größe | R | A | B | B1 | H | b | c | L | s | t | L1 | | | Gewicht Gr./st |
|----------|----|------|------|----|------|-----|-----|----|---|-----|----|--|--|-------------------|
| 8 - 12 | 6 | 16,5 | 12 | 10 | 5 | 2,5 | 2 | 34 | 2 | 2,5 | 27 | | | |
| 12 - 16 | 8 | 20 | 15,5 | 12 | 5 | 2,5 | 2 | 34 | 2 | 2,5 | 27 | | | |
| 16 - 22 | 11 | 25,5 | 21 | 15 | 5,8 | 2,5 | 2 | 34 | 2 | 2,5 | 27 | | | |
| 22 - 28 | 14 | 31,5 | 26,5 | 18 | 7,2 | 3 | 2 | 34 | 2 | 3 | 27 | | | |
| 28 - 34 | 17 | 37 | 32 | 20 | 8,4 | 3 | 2 | 34 | 2 | 3 | 27 | | | |
| 34 - 40 | 20 | 42,5 | 37,5 | 22 | 9,7 | 3 | 2 | 34 | 2 | 3 | 27 | | | |
| 40 - 46 | 23 | 48 | 43 | 24 | 11 | 3 | 2 | 40 | 3 | 3 | 29 | | | |
| 46 - 52 | 26 | 51,5 | 46,5 | 26 | 9,8 | 3 | 2 | 40 | 3 | 3 | 29 | | | |
| 52 - 58 | 29 | 57 | 51,5 | 28 | 10,6 | 3,5 | 2,5 | 40 | 3 | 3 | 29 | | | |
| 58 - 64 | 32 | 61,2 | 55,5 | 30 | 10,4 | 3,5 | 2,2 | 40 | 3 | 3 | 29 | | | |
| 64 - 70 | 35 | 67,2 | 60,7 | 30 | 10,4 | 3,5 | 3 | 40 | 3 | 3 | 29 | | | |
| 70 - 76 | 38 | 71,4 | 64,9 | 34 | 11 | 3,5 | 3 | 40 | 3 | 3 | 29 | | | |
| 76 - 82 | 41 | 75,6 | 69 | 34 | 11 | 3,5 | 3 | 40 | 3 | 3 | 29 | | | |
| 82 - 90 | 45 | 82,6 | 75,5 | 38 | 12 | 3,5 | 3 | 40 | 3 | 3 | 29 | | | |
| 90 - 100 | 50 | 89,5 | 82,5 | 38 | 12 | 3,5 | 3 | 40 | 3 | 3 | 29 | | | |

Lieferant : OBO

Material : Polypropylen
Halogenfrei
UV-Beständig
Farbe: schwarz

Bemerkung : Einsatzbereich Schienen mit Schlitzweite 16-17.
Gegenwanne wird zum Schutz zwischen Leitung und Schiene in der Schlitzweite geklemmt.

De Wit B.V.
Fabriek voor draadproducten en ijzerwaren.
Helmond



| | | | |
|-------|-----------|------|------------|
| Wijz. | B | Dat. | 26-01-2019 |
| Get. | FL | Dat. | 20-12-2011 |

Gegenwanne.

MZ-043

Blad 001