VERBINDUNGSDOSE

HW 120



HW 120

Verbindungsdose
65 mm
Artikelnummer: 92512001

Hohlwand-Verbindungsdose, flammwidrig, für Plattenstärke 7 – 35 mm, für Klemmen bis 4 mm², inklusive weißem Verschlussdeckel

Bohrloch Ø 120 mm, 65 mm tief

IP30

Technische Daten

Abmessungen

Höhe:	65 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, flammwidrig
Deckel:	Polypropylen, flammwidrig

Weitere Eigenschaften

Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Zubehör

ES-10 - Einbauschraube
ES-18 - Einbauschraube
ES-25 - Einbauschraube

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299