




Mechanische Daten

Werkstoff, Mantel	Polyurethanmantel
Werkstoff, optische Fläche	Glas
Umgebungstemperatur Ta max.	+85 °C
Umgebungstemperatur Ta min.	-20 °C
Durchmesser Mantel	= 6 mm
Befestigung Optikkopf	M5-Gewinde
Lichtaustritt	gerade
Max. Reichweite mit BOS 18M-...-1PF-...	1000 mm
Max. Reichweite mit BOS 18M-PA-1PD-...	500 mm
Max. Reichweite mit BOS 18M-PU-1PD-SA1.../-SA4.../-SA5...	500 mm
Max. Tastweite mit BOS 18M-...-1PF-...	100 mm
Max. Tastweite mit BOS 18M-PA-1PD-...	20 mm
Max. Tastweite mit BOS 18M-PU-1PD-SA1.../-SA4.../-SA5...	20 mm
Max. Zugkraft auf Lichtleiter und Anschlusssteile	80 N
Min. Biegeradius Faser	60 mm
Ausführung	Taster
Durchmesser der Glasfaserbündel	3 mm

Allgemeine Daten

Sensortyp	Lichtleiter
Verwendbar mit BOS 18M-GU-1PF-...	ja (Adapterscheibe entfernen)
Verwendbar mit BOS 18M-PA-1PD-...	ja
Verwendbar mit BOS 18M-PA-1PF-...	ja
Verwendbar mit BOS 18M-PU-1PD-SA1.../-SA4.../-SA5...	ja (Adapterscheibe entfernen)
Verwendbar mit BOS 30M-...	nein