

CK2,5-ED-2,50ST AG

Artikelnummer: 1663611

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663611>Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 2,5 mm², versilbert

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN) | 4017918123420 |
| VPE | 100 Stk. |
| Zolltarif | 74152900 |
| Produktschlüssel | 02090 |
| Katalogseitenangabe | Seite 528 (PC-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.12.2005

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

| | |
|-------------------------------|--|
| Hinweis | für HC-M-06-, HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A-, HC-BB-, HC-B- und HC-HV-Kontaktträger, die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60 352-2 bestimmt |
| Durchgangswiderstand | ≤ 0,003 Ω |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

Mechanische Kennwerte

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Anschlussquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 14 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 7,5 mm (9,5 mm bei HC-M-HV...) |
| Steckzyklen | ≥ 500 |

Allgemeine Kennwerte

| | |
|----------------|---|
| Ausführung | Stift-Einzelkontakt |
| Serie | HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV |
| Montagehinweis | für HC-M-06-, HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A-, HC-BB-, HC-B- und HC-HV-Kontaktträger. Die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60 352-2 bestimmt. |

Materialangaben

| | |
|------------------------|-----------------|
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktfläche | hartversilbert |

Approbationen



Approbationen

GOST, UL

Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----------------|-------------------------|---|
| Werkzeug | | |
| 1676734 | CK1,6/2,5-MWZ | Montagewerkzeug, für Crimpkontakte CK 1,6... bei geringen Leiterquerschnitten |
| 1662722 | CK2,5-EWZ | Entriegelungswerkzeug, für gedrehte und gerollte CK-2,5-...Kontakte |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Crimpzange für gedrehte Kontakte, CK 1,6 ED... und CK 2,5 ED... |

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten