

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.754.4453.0

Steckverbinder GST18i5 S1 ZR1 S MPB02

GST18i5 Steckverbinder, 5-polig, Stecker mit Schraubanschluss montiert, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 20 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz



Art. Nr.	92.754.4453.0
EAN	4049088154973
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D1, D2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	12 mm
Kabeldurchmesser min.	9,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	37 mm
Abisolierlänge	7 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP20

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,157 kWh

Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen

Länge	76,4 mm
Breite	47,7 mm
Höhe	15 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.587.3156.0	Verriegelung (G)ST18 WS	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelung (G)ST18 SW	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
92.753.4453.0	Steckverbinder GST18i5S B1 ZR1 S MPB02	GST18i5 Steckverbinder, 5-polig, Buchse mit Schraubanschluss montiert, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 20 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz
92.053.0058.0	Geräteanschluss GST18i5L B1H WS	GST18i5 Lötanschluss mit Montagezapfen, 5-polig, Buchse (horizontal), Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 20 A, Kodierfarbe weiß
92.257.1000.9	Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 15 10PB02	GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 1,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm ² , Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca
92.257.1004.9	Konfektionierte Leitung GST18i5K1-S 15 10PB02	GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 1,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm ² , Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca
92.053.0258.0	Geräteanschluss GST18i5L B1V BL01	GST18i5 Lötanschluss mit Montagezapfen, 5-polig, Buchse (horizontal), Kodierung SELV, 20 A, Kodierfarbe lichtblau
92.053.0458.0	Geräteanschluss GST18i5L B1H PB02	GST18i5 Lötanschluss mit Montagezapfen, 5-polig, Buchse (horizontal), Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 20 A, Kodierfarbe pastellblau
92.257.1003.0	Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 15 10TR01	GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 1,0 m, 5-polig, Kodierung USV 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe tomatenrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm ² , Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca