

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.1003.1

### Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 25 10SW

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 1,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 92.238.1003.1 |
| EAN            | 4015573356658 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

#### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm²                          |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 37 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05VV-F                          |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser max.            | 10,2 mm                          |
| Leitungsart                      | Buchse - freies Ende             |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | GST18i3 Buchse                   |
| Ausführung Seite 2               | freies Leitungsende              |

#### Werkstoff

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
|-----------------------|----------|

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Halogenfrei                              | nein     |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C    |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C   |
| Brandlast                                | 0,65 kWh |
| Brandklasse                              | Eca      |

**Abmessungen**

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 1 m |
|-------------|-----|

**Zubehör**

| Art. Nr.      | Typ                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS                 | Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß                                                                                                                                                                      |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW                 | Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz                                                                                                                                                                   |
| 06.560.0300.0 | Befestigungsmaterial GST18i3 SW         | Lock System zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen von fliegenden Verbindungen und zur Befestigungen an Kabelwannen. Gleichzeitig Verminderung der auf die Zugentlastungen wirkenden Querkkräfte. Farbe: schwarz         |
| 06.561.7853.0 | Einbaurahmen GST18i3 SW                 | Einbaurahmen zum Einrasten von GST18i3-Steckverbindern in ein Gehäuse oder Möbel. Gehäusestärke: 1,5-2,5 mm. Aufnahme von GST18i3 Steckverbindern mit Schraub- oder Federkraftanschluss sowie von konfektionierten Leitungen |
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18i3VS B WS          | Verschlussstück für Buchsenteile GST18i3, weiß                                                                                                                                                                               |
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18i3VS B SW          | Verschlussstück für 3-poliges GST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz                                                                                                                                                            |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18i3/4/5 SW          | Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile                                                                                                                                                                  |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18i3/4/5 WS          | Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile                                                                                                                                                                     |
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST WS | Verschlussstücke für GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: weiß                                                                                                                                                |
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST SW | Verschlussstücke für GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz                                                                                                                                             |

