Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - M



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	89022
EAN	4024941205559
Produktgruppe	VARIABOX
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Bestückung	1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com


Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	1 x D01 3p 1 x D02 3p auf vorziehbarer Tragschiene montiert
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben (1-mal M40 links offen) 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten
Zusätzliche Informationen	Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C Aufbau gemäß Z-Nr. Z120149 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	260mm
Geräte-Breite	230mm
Geräte-Tiefe	145mm
RDF-Faktor	0.91
Nennstrom InA	48

Logistikdaten	
Einzelgewicht	3,758 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941205559
Länge	300 mm
Breite	270 mm
Höhe	255 mm
Gewicht	3,994 kg
Volumen	20.655 ccm

VARIABOX by Bals



Tiefenmaß/ *depth* X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ *OTC operating window*	180	180
Schutzk. Steckdose/*domestic socket*	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com