

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.543.7321.0

Steckerkontakt 2,5 QMM

Steckerkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 2,5 mm², AWG 14, verzinkt



Art. Nr.	05.543.7321.0
EAN	4015573083097
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Abisolierlänge	7 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	2,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2,5 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	14 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	14 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	2,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	# 1,5 mOhm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.2100.0	Crimpbacken B	Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm ² , 1,5 mm ² , 2,5 mm ² und 4,0 mm ²
05.502.3300.0	Kontaktaufnahme 3	Kontaktaufnahme 3
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.3500.0	Ausdrückwerkzeug 500/690V-SER.	Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 2,5 mm

These dimensions will be especially checked at delivery ☐ Only inspection dimensions With / E. marked dimensions are only valid for internal use Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft ☐ Ausschließlich Prüfmaße Mit / E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig	Dimensions: $\phi 4,5$, $\phi 3,45$, $\phi 2,25$, $\phi 2,5$, 25 mm.	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verweirung und Verbreitung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung von diesem Dokument ist ohne schriftliche Genehmigung der WIELAND AG ist untersagt.	
	(a)		
Part.-Nr.		Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface
05.543.7321.0		05.543.7300.0	verzinkt/tin-plated
05.543.7302.0		05.543.7300.0	versilbert/silver-plated
05.543.7301.7		05.543.7300.0	vergoldet/gold-plated
05.543.7301.0		05.543.7300.0	vergoldet/gold-plated
05.543.7300.0			blank/metallic bright
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitolernz nach General tolerance DIN 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: ZS.543.7300.0 First Use:
		B Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
/	[Symbol]	Werkstoff/Material CuZn36Pb3	2005 Tag/Date Name Hoffmann
/		gezeichnet/drawn 08.11.	T Zeichnung Nr./Drawing No. 05.543.7300.0 01K Index a
/	Maßstab/Scale 5:1	geprüft/checkt - -	
/		Normspr.: Stand check - -	Maße in mm/Dimensions are in mm
/	Vol. 153 mm²	Offl./Surf. 330 mm²	Ersatz für/Replacement for: -
F	a 15.07.2015/ Index Datum / Blatt Date / Sheet	Type	Benennung/Title STECKER mit Crimpschluß 2,5 mm2 male contact with crimp barrel 2,5 mm2
Änderung/Revision		wieland Elektrische Verbindungen	