

Datenblatt Art. 361.184

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Warmgerätezuleitung PVC

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	2,0m	Length (L)	2,0m
Außendurchmesser (AD)	7,0mm	Outer diameter (OT)	7,0mm
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,0 mm ²	Diameter (per wire)	1,0 mm ²
Mantelisoliation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisoliation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Seite 1 Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Side 1 Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Seite 2 Kupplung		Side 2 Coupling	
IEC60320 C15 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 10A / 250V~, IP20		IEC60320 C15 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 10A / 250V~, IP20	
Lieferumfang 1x Warmgerätezuleitung PVC		Scope of delivery 1x Warm connector cord set	
Einzelverpackt		Individually packed	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

