

Produktdatenblatt

Art. Nr. 78.101.0453.0

Moduleinsatz FLE BUK 4S 1,5 03 AU

Modulares Steckverbindersystem, 4-polig + Schirmung,
Buchsenmodul 30V/1A, Schraubanschluss



Art. Nr.	78.101.0453.0
EAN	4015573739710
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Farbe	grau
Steckzyklen	50
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	ja
Einsatztemperaturbereich min.	-20 °C
Einsatztemperaturbereich max.	85 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	4
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	4
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	1,5 mm²
Schutzkontakt	nein

Technische Daten UL/CSA

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	28-16 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	vergoldet
Abisolierlänge	5 mm

Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3/0,5-0,7 Nm Schlitz
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben	H1/0,2 Nm

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	30 V
Nennspannung zu PE	30 V
Nennstrom	1 A
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV