

Datenblatt HI-1F

Artikelnummer: JA010200

Hygrostat, Kanal-/Wandmontage, Inneneinstellung

Einsatz in Lüftungs- und Klimakanälen, Klimaschränken und Entfeuchtungsgeräten zur Regelung und / oder Überwachung der Luftfeuchte in Industrie und Landwirtschaft. Nicht geeignet für aggressive Gase. Max. Luftgeschwindigkeit 8 m / s, mit Fühlerschutz FS-HI 15 m / s. Durch die Inneneinstellung besonders geeignet für Installationen, bei denen eine Sollwertverstellung durch unbefugte Personen verhindert werden soll.



Anzahl Ausgänge	2
Anzahl der Schaltstufen	1
Anzahl Regelbereiche	1
Ausgangssignal	Befeuchten oder Entfeuchten, schaltend
Ausseneinstellung	Nein
Bedienung	Innenliegender Sollwertsteller
Betriebsspannung	Keine
Breite	71mm
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	0W
Einstellbereich relative Luftfeuchtigkeit oberer Wert	100%
Einstellbereich relative Luftfeuchtigkeit unterer Wert	30%
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen
Explosionssgeschützt	Nein
Farbe	Lichtgrau
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	7016/7035
Fühlerelement	Kunststofffasern
Funktionstyp (Anlagentechnik)	Wächter

Höhe	130mm
Inneneinstellung	Ja
Lagertemperatur oberer Wert	60°C
Lagertemperatur unterer Wert	-20°C
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95% r.H
Material Gehäuse	Kunststoff ABS
Maximale Schaltspannung	230 VAC, 50 Hz
Maximaler Schaltstrom	15 (8) A
Mechanische Bereichseineigung	Nein
Medium	Luft, nicht aggressiv
Minimale Schaltspannung	24 VAC / 50 Hz
Minimaler Schaltstrom	150 mA bei 125 VAC
Montage / Befestigung	Montage am Luftkanal oder Wandmontage
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Regelfunktion Befeuchten / Entfeuchten	Ja
Schaltdifferenz	Ca. 5% r.H.
Schaltdifferenz einstellbar	Nein
Schaltelement	Mikroschalter
Schaltkontakt	Wechsler
Schaltkontakt potentialfrei	Ja
Schaltleistung	3450 W
Schutzart	IP65 gehäuseseitig
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730
Tiefe	67,5mm
Umgebungstemperatur oberer Wert	60°C
Umgebungstemperatur unterer Wert	0°C

