

## PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer FW110511CC

EAN 4015609059065  
 Hersteller WALTHER-WERKE  
 WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

### Produktbeschreibung

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 11h IP54 mit  
 Käfigzugfeder und einer Einführung oben



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose  
 mit Käfigzugfeder-Technik  
 16A 5P 11h IP54 250/440V 60Hz ~  
 mit Farbringcodierung "rot"  
 Gehäuse aus PA6-Material  
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material  
 und einer Kabeleinführung M25 oben  
 zur Innenbefestigung

### Bestellinformationen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Bestelleinheit           | Stück     |
| Zolltarifnummer          | 85366990  |
| Nettogewicht             | 0,2366 kg |
| Verpackungseinheit (VPE) | 10        |
| Länge der Verpackung     | 0,31 m    |
| Breite der Verpackung    | 0,195 m   |
| Tiefe der Verpackung     | 0,14 m    |
| Bruttogewicht(VPE)       | 2,514 kg  |

## Konformitäten

---

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CE-Konformität   | ✓           |
| RoHS-Richtlinie  | 2011/65/EU  |
| RoHS-Richtlinie  | 2015/863/EU |
| REACH-Verordnung | 1907/2006   |

## Klassifikationssystem

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM-7.0 |
| ETIM Klasse           | EC001321 |

## Technische Produktdaten

---

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Ausführung                             | Aufputz                   |
| IEC-Stromstärke                        | 16 A                      |
| Polzahl                                | 5                         |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I)      | 250/440 V (60 Hz)         |
| Uhrzeit-Stellung                       | 11 h                      |
| Kennfarbe                              | rot                       |
| Leiterquerschnitt (starr)              | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>   |
| Schutzart (IP)                         | IP54                      |
| Anschluss technik                      | schraublose Klemme        |
| Kontaktmaterial                        | Messing Standard          |
| Werkstoff                              | Kunststoff                |
| Brennbarkeitsklasse des Gehäuses       | V2                        |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers | V0                        |
| Befestigungsart                        | innenliegende Befestigung |
| Isolierter Einbau                      | ✓                         |

## Maßzeichnung

---

