

Datenblatt RTBSS-112.211/12

Artikelnummer: ZN113152

Schaltschrankthermostat, 0...60°C, Wechsler

Schaltschranktemperaturregler speziell zur Überwachung und Regelung der Temperatur in Schaltschränken, Getränke- oder Geldautomaten. Prüfzeichen UL und VDE.

Durch die thermische Rückführung wird eine sehr geringe Hysterese von ca. 1K erreicht.



Anschlussquerschnitt	0,5 mm ² - 2,5 mm ²
Anzahl Ausgänge	2
Anzahl Regelbereiche	1
Ausseneinstellung	Ja
Bedienung	Drehknopf
Betriebsspannung	Keine
Breite	37mm
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen
Farbe	Grau
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	7035
Fühlerelement	Bimetall
Höhe	64mm
Lagertemperatur oberer Wert	80°C
Lagertemperatur unterer Wert	-20°C
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95% r.H
Material Gehäuse	Kunststoff PA6
Maximale Schaltspannung	230 VAC, 50 Hz

Maximaler Schaltstrom	10 (2) A/VAC, max. 30 W/VDC
Medium	Luft, nicht aggressiv
Minimale Schaltspannung	24 VAC / 50 Hz, 24 VDC
Montage / Befestigung	Auf Tragschiene (35 mm) nach EN 60715
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Prüfzeichen Approbation	UL, VDE
Regelbereich oberer Wert	60°C
Regelbereich unterer Wert	0°C
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Ja
Schaltdifferenz	Ca. 1 K
Schaltelement	Bimetallkontakt
Schaltkontakt	Wechsler
Schaltleistung	2300 W bzw. 1150 W
Schutzart	IP30
Schutzklasse	0, wird durch Einbauort bestimmt
Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730
Skala	Grad Celsius
Tiefe	46mm
Umgebungstemperatur oberer Wert	60°C
Umgebungstemperatur unterer Wert	0°C

