



NH-TRENNERGEHÄUSE

GTT 101



GTT 101

NH-Trennergehäuse

CUSTOMIZABLE

220 x 320 x 179 mm
 Artikelnummer: 02610101

NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse -Industrie Qualität
 -, 1 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schellenanschluss
 1,5 - 50 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², montiert auf
 Montageplatte, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel



Technische Daten

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 220 mm |
| Länge: | 320 mm |
| Höhe: | 179 mm |

Werkstoff

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Kasten: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Deckel: | Polycarbonat |
| Dichtung: | Polyurethan |
| Deckelschraube: | Polyamid 6, glasfaserverstärkt |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95% |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: | 50% |
| Umgebungstemp. (24 Stunden): | 35 °C |
| Umgebungstemp (maximal): | 40 °C |
| Umgebungstemp. (minimal): | -25 °C |



GTT 101

Weitere Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Schutzklasse: | II |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Anreihbar: | Ja |
| PVC-frei: | Ja |
| Schwermetallfrei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |
| Schutzart: | IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Witterungsbeständigkeit: | Ja |