



GERÄTEDOPPELDOSE

HW 050/2



HW 050/2

Gerätedoppeldose

139 mm

Artikelnummer: 92305001

Hohlwand-Gerätedoppeldose, flammwidrig, für Plattenstärken von 1 bis 40 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken und Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm

Bohrloch Ø 2 x 68 mm, 50 mm tief, Kombinationsabstand 71 mm

IP30

Technische Daten

Abmessungen

Höhe:	139 mm
-------	--------

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, flammwidrig
Deckel:	Polypropylen, flammwidrig

Weitere Eigenschaften

Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Zubehör

- ES-10 - Einbauschraube
- ES-18 - Einbauschraube
- ES-25 - Einbauschraube
- HW LFR-68 - HW-Lochfräser

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.