



Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

Vorteile auf einen Blick

- Eine Palette von schmalen Schließblechen steht zur Verfügung
- Bei Bestell-Angabe DIN Rechts wird die spiegelbildliche Ausführung (19A) geliefert
- Wird Modell 19 mit DIN-Richtung 4 (15. Stelle) kombiniert, ist das lange Gehäuseteil zur korrekten Montage oben

Technische Daten

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Höhe	90 mm
Breite	16.5 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Messing

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
19-----D11	Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC
19-----R11	Ohne Schließblech, 8-16 V AC/DC
19-----F11	Ohne Schließblech, 24 V AC/DC
19-----E31	Ohne Schließblech, 12 V DC eE
19-----F31	Ohne Schließblech, 24 V DC eE
19-----C31	19 OHNE STULP M.SCHRAUBEN

