

# Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



| Artikelbeschreibung |   |
|---------------------|---|
| BALS-Art.-Nr        | 522589  |
| EAN                 | 4024941107068   |
| Produktgruppe       | Verteiler, Vollgummi, tragbar   |
| Gehäuse             | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse in Sonderausführung                                  |
| Bestückung          | 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54<br>2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 54<br>1 x Drehfeldmeßeinrichtung mit Anzeige, roter- und grüner Leuchtmelder |

| Artikelbeschreibung                     |   |
|---|---|
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 3 x C-Automat 16A 1p<br>1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p   |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Flansch-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44<br>als Phasenwender-Ausführung                                     |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlussfertig verdrahtet<br>CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier<br>Quick-Connect-Anschlussstechnik. |
| Schutzart                               | IP54  |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021                               |
| Geräte-Höhe                             | 250mm   |
| Geräte-Breite                           | 210mm   |
| Geräte-Tiefe                            | 210mm   |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 6,392 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941107068    |
| Länge          | 370 mm           |
| Breite         | 360 mm           |
| Höhe           | 325 mm           |
| Gewicht        | 6,853 kg         |
| Volumen        | 39.060 ccm       |

