



FLACHDOSE

HW 035



HW 035

Flachdose

35 mm

Artikelnummer: 92003501

Hohlwand-Flachdose, flammwidrig, Spezialdose mit geringer Einbautiefe (35 mm), für dünne Wände mit Plattenstärken von 1 bis 20 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken, Geräteschraubenabstand 60 mm

Bohrloch Ø 68 mm, 35 mm tief

IP30



Technische Daten

Abmessungen

Höhe:	35 mm
-------	-------

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, flammwidrig
Deckel:	Polypropylen, flammwidrig

Weitere Eigenschaften

Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Zubehör

ES-10 - Einbauschraube

ES-18 - Einbauschraube

ES-25 - Einbauschraube

HW LFR-35 - HW-Lochfräser

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.