



GERÄTEDOSE

HW 050 WD



HW 050 WD

Gerätedose

50 mm

Artikelnummer: 92035001

Hohlwand-Gerätedose, flammwidrig, Universaldose für Plattenstärken von 1 bis 40 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken und Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm

mit geschlossenen Membran-Einführungen, Bohrloch Ø 68 mm, 50 mm tief



Technische Daten

Abmessungen

Höhe:	50 mm
-------	-------

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, flammwidrig
Deckel:	Polypropylen, flammwidrig

Weitere Eigenschaften

Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Zubehör

ES-10 - Einbauschraube

ES-18 - Einbauschraube

ES-25 - Einbauschraube

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.