

# Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 225x118



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	16064
EAN	4024941160643
Produktgruppe	Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	480 - 500V~

**Artikelbeschreibung**

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	243mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	137mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontakträger ist aus Polyamid

**Zusätzliche technische Informationen**

	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,96 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941160643
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,085 kg
Volumen	5.737,5 ccm

