

Andübelmanschette mit Segmentringen

ADM150 75/90/110

Artikelnummer: 1400060150, GTIN: 4052487127530



Aufnahme radialer und axialer Bewegungen

- Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort

Zum Andübeln vor Kernbohrungen, Durchbrüchen oder Futterrohren an Wänden oder vor Aussparungen an Blechgehäusen.

Systembedingt wird die vorhandene Kellerabdichtung ohne aufwändige Nachbearbeitung fachgerecht eingebunden. Gleichzeitig wird mit demselben Bauteil direkt das durchgeführte Medienrohr abgedichtet.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- flexible Anbindung von Rohren an Wandöffnungen oder Aussparungen

Lieferumfang:

- Befestigungselemente inklusive Dichtring



Maße:

- überdeckender Flansch umlaufend: 30 mm
- Außendurchmesser ADM150: 290 mm
- Außendurchmesser ADM200: 340 mm

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Abdichtmanschette: EPDM
- Andübelring: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Spannbänder: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Befestigungselemente: Edelstahl V4A (AISI 316L)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

Eigenschaften

Anzahl Kabel insgesamt:	1
Anzahl Kabel/Medium:	1
geeignet für Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	75/90/110
Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing i$ (mm):	150
Typ:	ADM

Bilder



Zubehör (für Montage notwendig)



Hybrid 7057Z, Dichtmasse