

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70




| Artikelbeschreibung      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 12861                                |
| EAN                      | 4024941128612                        |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose Quick-Connect geneigt |
| Stromstärke              | 16A                                  |
| Polzahl                  | 3p                                   |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE                                |
| Lage des Schutzkontaktes | 10h                                  |
| Spannung                 | > 50V~                               |

| Artikelbeschreibung            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 100 bis einschließlich 300Hz                                             |
| Schutzart                      | IP44                                                                     |
| Kennfarbe                      | grün                                                                     |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035                         |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm                                                                  |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                 |
| Geräte-Höhe                    | 85mm                                                                     |
| Geräte-Breite                  | 85mm                                                                     |
| Geräte-Tiefe                   | 103mm                                                                    |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 85mm                                                                     |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 85mm                                                                     |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 70mm                                                                     |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 70mm                                                                     |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                 |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank      |

| Zusätzliche technische Informationen |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
|                                      | Die Neigung beträgt 20° |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,12 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941128612   |
| Länge          | 103 mm          |
| Breite         | 85 mm           |
| Höhe           | 85 mm           |
| Gewicht        | 0,121 kg        |
| Volumen        | 744,175 ccm     |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 10 ST           |
| EAN            | 4024941829489   |
| Länge          | 245 mm          |
| Breite         | 177 mm          |
| Höhe           | 185 mm          |
| Gewicht        | 1,333 kg        |
| Volumen        | 7.140 ccm       |



4 MB 264

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                 | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| b                 | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| c                 | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| d                 | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| e ø               | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f                 | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| h                 | 46,0    | 46,0    | 46,0    | 55,0    | 55,0    | 55,0    |
| i                 | 50,0    | 51,0    | 54,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| l ø               | 57,0    | 65,0    | 70,0    | 78,0    | 78,0    | 78,0    |
| α                 | 20°     | 20 °    | 20°     | 20°     | 20°     | 20°     |
| Leiter mm² min    | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max    | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |
|                   |         |         |         |         |         |         |