



LEERGEHÄUSE

# RKA 4/34-L

## RKA 4/34-L

### Leergehäuse

#### CUSTOMIZABLE

300 x 150 x 132 mm  
 Artikelnummer: 62990101

Reihenklemmengehäuse, inkl. 10 DMS-Stützen M20, Dichtbereich 7 - 12 mm, 2 DMS-Stützen M25, Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 DMS-Stützen M32, Dichtbereich 14 - 21 mm, 1 DMS-Stützen M40, Dichtbereich 19 - 28 mm

ohne Klemmen, mit NS 35

IP65

IK07



## Technische Daten

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 300 mm |
| Länge:  | 150 mm |
| Höhe:   | 132 mm |

### Werkstoff

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Kasten:         | Polystyrol,<br>Lichtgrau ähnlich<br>RAL 7035 |
| Deckel:         | Polystyrol,<br>Lichtgrau ähnlich<br>RAL 7035 |
| Dichtung:       | Polyurethan                                  |
| Deckelschraube: | Polyamid 6,<br>glasfaserverstärkt            |

## Zubehör

KS M25-gro - Kombiset

KST M25-33 - Kombistützen

KST M25-17 - Kombistützen

AK ABL-ES - Aussenbefestigungsglaschen

AK KS-IP30 - Kombiset

AK KS-IP65 - Kombiset

ASS-gro - Aussenscharnier-Set

KS M20 - Kombiset

KS M25 - Kombiset

KS M32 - Kombiset

KST M32 - Kombistützen

VSG - Vorhängeschloss-Set



## LEERGEHÄUSE

# RKA 4/34-L

### Weitere Eigenschaften

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Schutzart:                    | IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1     |
| Schlagfestigkeit:             | IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 |
| Schutzklasse:                 | II - Schutzisoliert nach VDE 0106         |
| Schwermetallfrei:             | Ja                                        |
| PVC-frei:                     | Ja                                        |
| Silikonfrei:                  | Ja                                        |
| Brennverhalten nach UL 94:    | HB nach UL94                              |
| Brennverhalten nach VDE:      | 650°C nach VDE 0471/ EN 60695             |
| Geeignet für Aussenanwendung: | Nein                                      |
| plombierbar:                  | Ja                                        |
| Leitungseinführungen:         | Ja                                        |
| Witterungsbeständigkeit:      | Nein                                      |
| Bestückung:                   | Normschiene NS 35                         |

### Umgebungsbedingungen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                      | -25 °C |
| Umgebungstemp (maximal):                       | 40 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                   | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:               | 50%    |