



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 700-70²



Abox-i 700-70²

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

440 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 49047001

Verbindungsdose - Industrie Qualität -, Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör

grau, mit 4 Klemmblocken 4 x 70 mm², 16 - 70²



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	440 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Dichtung:	Polyurethan

Zubehör

Abox 700 KLS-70² - Klemmstein

DMS M40 - Doppelmembranstutzen

BST M20 - Belüftungsstutzen

DMS M20 - Doppelmembranstutzen

DMS M25 - Doppelmembranstutzen

DMS M32 - Doppelmembranstutzen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung

KVR M20-MGM - Kabelverschraubung

KVR M25-MGM - Kabelverschraubung

KVR M32-MGM - Kabelverschraubung

KVR M40-MGM - Kabelverschraubung

KVR M50-MGM - Kabelverschraubung

NS35-216/3 - Normschiene



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 700-70²

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	16
Leiterquerschnitt:	70 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Bestückung:	Klemme
Farbe:	grau

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%