



LEERGEHÄUSE

# AKi 2-gh



## AKi 2-gh

### Leergehäuse

#### CUSTOMIZABLE

300 x 300 x 209 mm  
 Artikelnummer: 74390201

Leergehäuse - Industrie Qualität -, mit  
 Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen,  
 Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, lichtgrau ähnlich  
 RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, Lichtgrau ähnlich RAL 7035



## Technische Daten

### Abmessungen

|            |        |
|------------|--------|
| Breite:    | 300 mm |
| Länge:     | 300 mm |
| Höhe:      | 209 mm |
| Innenhöhe: | 191 mm |

### Werkstoff

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Kasten:         | Polycarbonat,<br>glasfaserverstärkt,<br>grau ähnlich RAL<br>7035 |
| Deckel:         | Polycarbonat,<br>glasfaserverstärkt,<br>grau ähnlich RAL<br>7035 |
| Dichtung:       | Polyurethan                                                      |
| Deckelschraube: | Polyamid 6,<br>glasfaserverstärkt                                |

## Zubehör

- AK ABL-ES - Aussenbefestigungslaschen
- AK MPI 2 - Montageplatte
- AK NS35-250 - Normschiene
- AK TW - Trennwand
- AKi ABF 2 - Anbauflansch
- ASS-gro - Aussenscharnier-Set
- NS35-216/3 - Normschiene

## Umgebungsbedingungen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                         | -35 °C |
| Umgebungstemp (maximal):                          | 80 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                      | 60 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C<br>(kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:                  | 50%    |



---

LEERGEHÄUSE

## AKi 2-gh

---

### Weitere Eigenschaften

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schutzart:                       | IP65 - nach EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1     |
| Schlagfestigkeit:                | IK08 nach DIN EN<br>5012 / VDE 0470<br>Teil 100 |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V                                           |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V                                          |
| PVC-frei:                        | Ja                                              |
| Schwermetallfrei:                | Ja                                              |
| Silikonfrei:                     | Ja                                              |
| Brennverhalten nach UL 94:       | V-2 nach UL 94                                  |
| Brennverhalten nach VDE:         | 960°C nach VDE<br>0471/ EN 60695                |
| Leitungseinführungen:            | Ja                                              |
| plombierbar:                     | Ja                                              |