

# NKBS24.02



## Kabelbügel



Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen. Die Verlegung von bis zu 24 Leitungen ( $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ) erfolgt mit dem Kabelbügel NKBS24.01.

Perfektes und rasches Verlegen mehrerer Leitungen direkt an der Decke. Einstecken des NKBS24.01 mit geringem Kraftaufwand, anschließend leichtes Einlegen der Kabel.

Durch die Eigenspannkraft des NKBS24.01 ist die dauerhafte Fixierung der Kabel - auch bei hohen Temperaturschwankungen - gewährleistet.

### Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm  $\varnothing$ ,
- Dübelteil des NKBS24.01 ins Bohrloch stecken,
- Leitungen zwischen Decke bzw. Wand und NKBS24.01 einlegen.

### Technische Daten:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Material:          | PP, UV-stabilisiert |
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +85 °C   |
|                    | silikonfrei         |
|                    | halogenfrei         |
| Max. Belastung:    | 120 N               |
| Bruchlast:         | 376 N               |
| Gewicht pro Stück: | 10,30 g             |

### Produktdetails:

|               |          |
|---------------|----------|
| Farbe:        | hellgrau |
| Spannbereich: | 200 mm   |

