

NDKS3_13.01



Dübelklemmschelle

Für die einfache Verlegung von Mantelleitungen (Einzelleitungen und Leitungsbündel) z. B. Antennenleitungen, Telefonleitungen.

Das oder die Kabel mit der DKS umfassen und die DKS mit dem Dübelteil in ein 6 mm Bohrloch stecken. Bohren. Stecken. Fertig!
Gute Spannmöglichkeit des Kabels mit der DKS. Im verlegten Zustand ist die Schlaufe der DKS kaum sichtbar.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm $\varnothing$,
- Kabel mit DKS umfassen,
- DKS mit dem Dübelteil ins Bohrloch stecken.

Technische Daten:

Material:	PP, UV-stabilisiert
Temperaturbereich:	-10 °C bis +85 °C
	silikonfrei
	halogenfrei
Max. Belastung:	Referenzwerte: DKS 3-13: 170 N Beton, 180 N Vollziegel
Bruchlast:	Referenzwerte: DKS 3-13: 248,00 N Beton, 271,80 N Hohlziegel
Gewicht pro Stück:	0,50 g

Produktdetails:

Farbe:	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	200 / 7.200
Spannbereich	3-13 mm

