

Datenblatt Art. 852.101

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Zeitschaltuhr

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 230V~	Rated current / rated voltage	16A / 230V~
Anschlussleistung	3860W	Connected load	3860W
Netzanschluss		Power supply	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x CEE 7/3 (Type F)		1x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Weiß ähnlich RAL 9010, 90°		White, similar to RAL 9010, 90°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen	121x74x76mm	Dimensions	120x64x76mm
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C, weiß		PA6 GF30 850°C, white	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Zeitschaltuhr		1x Timer switch	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Sonstiges		Other	
96 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag möglich		96 switch-on and switch-off times possible per day	
Kleinster Schaltabstand: 15 Minuten		Minimum switching interval: 15 minutes	

