



Produktbeschreibung

Mit dem Türcodebeschlag bleibt die mechanische Funktion nach wie vor erhalten. Von der Innenseite lässt sich die Tür wie üblich mit dem Türdrücker öffnen. Nach Eingabe der richtigen Codeziffern wird der außen angebrachte Türdrücker elektrisch zugeschaltet.

Verwenden Sie die Ausführung A für nach innen öffnende DIN rechte Türen oder für nach außen öffnende DIN linke Türen.

Verwenden Sie die Ausführung B für nach innen öffnende DIN linke Türen oder für nach außen öffnende DIN rechte Türen.

Dieses Modell kann bei Türen mit einer Türblattdicke von 38 - 50 mm eingesetzt werden.

Vorteile auf einen Blick

- Einsatz als Organisationsmittel für den Tagesbetrieb
- Für alle Bereiche, die nur autorisierten Personen zugänglich sein sollen
- Codeverwaltung über Änderungscode
- 3 Benutzercodes
- Einfaches Nachrüsten an bestehenden Türen
- Keine Verkabelung notwendig, optimal für Türen, die nicht verkabelt werden sollen/können
- Geringer Montageaufwand

Hinweis

- Rosetteneinsatz muss zusätzlich bestellt werden. Rosetteneinsatz ist nicht im Lieferumfang des Türcodebeschlags enthalten.

Passendes Zubehör

- Rosetteneinsätze für Modell 49510 / 49511 für Euro-Profilzylinder; Entfernung 72 mm; Weißaluminium (RAL 9006) 49510-3-7291-00
- Rosetteneinsätze für Modell 49510 / 49511 für Euro-Profilzylinder; Entfernung 72 mm; Grauweiß (RAL 9002) 49510-3-7293-00
- Rosetteneinsätze für Modell 49510 / 49511 für Euro-Profilzylinder; Entfernung 72 mm; Graubraun (RAL 8019) 49510-3-7295-00
- Rosetteneinsätze für Modell 49510 / 49511 für Euro-Profilzylinder; Entfernung 92 mm; Weißaluminium (RAL 9006) 49510-3-9291-00
- Rosetteneinsätze für Modell 49510 / 49511 für Euro-Profilzylinder; Entfernung 92 mm; Grauweiß (RAL 9002) 49510-3-9293-00
- Rosetteneinsätze für Modell 49510 / 49511 für Euro-Profilzylinder; Entfernung 92 mm; Graubraun (RAL 8019) 49510-3-9295-00
- Rosetteneinsätze für Modell 49510 / 49511 ohne Profilzylinder-Lochung; Weißaluminium (RAL 9006) 49510-7---91-00
- Rosetteneinsätze für Modell 49510 / 49511 ohne Profilzylinder-Lochung; Grauweiß (RAL 9002) 49510-7---93-00
- Rosetteneinsätze für Modell 49510 / 49511 ohne Profilzylinder-Lochung; Graubraun (RAL 8019) 49510-7---95-00

Technische Daten

Spannungsversorgung	9 V Blockbatterie
Türblattdicke	38 bis 50 mm
Drückervierkant	8, 8,5 und 9 mm (7 mm auf Anfrage)
Freigabezeit	3 Sekunden
Schutzart	IP 40
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Abmessung Außenschild	66 x 286 x 30 mm (B x H x T)
Abmessung Innenschild	66 x 286 x 24 mm (B x H x T)
Version	A
Farbe	Weißaluminium (RAL 9006)
Drückernuss	8 mm
Artikelnummer	495108----91B86
EAN-Nummer	4042203147850