



VERBINDUNGSDOSE

Abox SL-16²



Abox SL-16²

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

250 x 200 x 115 mm
 Artikelnummer: 83581001

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, mit Plombierset

grau, mit hochliegender schraubenloser Klemme 5-polig, max. Nennquerschnitt nach EN 60998: 16 mm², bei einer Strombelastbarkeit von 76 A, Klemmbare Querschnitte pro Pol: 4 x 0,5 bis 16 mm², starr, 4 x 0,5 bis 25 mm² flexibel



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	250 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	115 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol
Deckel:	Polystyrol

Zertifikate



Zubehör

- BST M20 - Belüftungsstutzen
- DMS M40 - Doppelmembranstutzen
- DMS M20 - Doppelmembranstutzen
- DMS M25 - Doppelmembranstutzen
- DMS M32 - Doppelmembranstutzen
- DMS M32/4 - Doppelmembranstutzen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung
- KVR M20-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M25-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M32-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M40-MGM - Kabelverschraubung
- VST M20 - Verschlussstopfen



VERBINDUNGSDOSE

Abox SL-16²

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	14
Leiterquerschnitt:	16 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Farbe:	grau

VST M25 - Verschlussstopfen

VST M32 - Verschlussstopfen

VST M40 - Verschlussstopfen

WNI M20 - Würgenippel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%