

### Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

### Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Symmetrische Bauform

### Technische Daten

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Verstellbare Falle (FF, FaFix®) | Ja                |
| Mechanische Entriegelung (E)    | Ja                |
| Arbeitsstrom                    | Ja                |
| Festigkeit gegen Aufbruch       | 3500 N            |
| Höhe                            | 75 mm             |
| Breite                          | 20.5 mm           |
| Tiefe                           | 28 mm             |
| Betriebstemperaturbereich       | -15 °C bis +40 °C |

### Bestellbare Varianten

| Bestellnummer | Beschreibung                     |
|---------------|----------------------------------|
| 17E-----D11   | Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC  |
| 17E-----R11   | Ohne Schließblech, 8-16 V AC/DC  |
| 17E-----F11   | Ohne Schließblech, 24 V AC/DC    |
| 17E-----E41   | Ohne Schließblech, 12V DC 100%ED |
| 17E-----F41   | Ohne Schließblech, 24V DC 100%ED |
| 17E-----C41   | 17E OHNE STULP                   |

