

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 05.544.4529.8

**Steckerkontakt D 1,6- 2,5 QMM**

 Steckerkontakt, gedreht Ø 1,6 mm, 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14, versilbert


Art. Nr.	05.544.4529.8
EAN	4015573450578
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Abisolierlänge	8 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2,5 mm <sup>2</sup>
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	14 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	14 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	1,6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	# 5 mOhm

**Zubehör**

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.2100.0	Crimpbacken B	Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> und 4,0 mm <sup>2</sup>
05.502.3100.0	Kontaktaufnahme 1	Kontaktaufnahme für Crimpkontakte mit einem Durchmesser von 1,6 mm, 2,5 mm and 3,6 mm
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.0710.0	Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL.	Ausdrückwerkzeug für 10-poliges revos FLEX Modul

