

Datenblatt Art. 2793964

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Business Line

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung Nicht wiederanschließbar	1,75m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable Non rewirable	1,75m H05VV-F 3G1,5mm²
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 9x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 9x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter Grün beleuchtet		Switch Green illuminated	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Platform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: PVC, grau ähnlich RAL 7035 Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: PVC, grey similar to RAL 7035 Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Bedruckung Mit e-set Bedruckung von Newlec		Printing With e-set logo from Newlec	

Lieferumfang

1x Business Line Steckdosenleiste

In POS-Verpackung

Scope of delivery

1x Business Line power strip

POS packaging

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20

